

# JS-CW2020 フルHD対応 2メガピクセル 屋外IRバレット型ネットワークカメラ




## 仕様

イメージセンサ	1/2.94インチ 2 Megaピクセル CMOSセンサ
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.3~9.1mm, F1.8, Auto Iris バリフォーカルレンズ
画角	水平:約36~100度 垂直:約22~54度
最低被写体照度 (RBSS認定基準)	カラー:0.47 lx 白黒:0.17 lx / 0.11 lx(スローシャッター1/7.5秒時) 赤外LED点灯:0 lx
ダイナミックレンジ	108dB(WDR) / ダイナミックレンジ拡大比(RBSS認定基準) 40dB以上
電子シャッター	オート
デイ/ナイト機能	TDNあり
赤外線LED	42個(850nm)
赤外線照射距離	最大 約30m(屋内最大 約50m)
画像圧縮方式	H.265 / 264(MP) / M-JPEG
画像解像度	1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、704×480(D1)、640×360、352×240
ビットレート制御	H.264-CBR / VBR(~10Mbps)、H.265-CBR / VBR(~5Mbps)、M-JPEG(~20Mbps)
最大フレームレート	30fps @ 1920×1080 + 30fps @ 4CIF
マルチストリーミング	3(Primary、Secondary、Tertiary)
音声圧縮方式	G.726、G.711
ビデオ出力	コンポジット出力×1
音声入出力	入力:1 出力:1
アラーム入力	TTL入力(DC5V)×1本、アクティブレベル可変(NO / NC) Hiレベル最低入力電圧4.3V、Lowレベル最大入力電圧0.3V
アラーム出力	1TTLオープンコレクタ出力(NO)、DC5V 30mA
ネットワーク	10/100 Mbps Ethernet
ONVIF対応	ONVIF Profile S ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
コネクタ	ビデオ出力:BNC、音声入出力:ケーブル、アラーム入出力:ケーブル、ネットワークポート:RJ-45
外形寸法 / 質量	84.8(幅)×100.5(高)×266.1(奥)mm / 約1,165g
使用温度範囲	-10~+50°C(湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V/704mA、PoE48V/176mA(IEEE 802.3af、Class 3) / 最大8.5W
IP等級	IP66
同梱物	カメラ本体×1、カメラ取付用ねじ×4、ステー取付用ねじ×4、六角レンチ×2、ステー×1、保証書×1、ソフトウェア取扱説明書データ×1、取扱説明書×1、OPEN SOURCE GUIDE×1

## 外形寸法図

単位: mm



株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2019.11.12	SCALE
MODEL JS-CW2020	MATERIAL	DESIGNED R.O	CHECKED T.S	APPROVED M.H