

PF-HC400

街頭防犯用カメラ


仕様

全 体	電源	AC100V±10%
	消費電力	最大17W
	有効画素数	約210万画素
	使用温度範囲	-10~+50℃
	最低被写体照度	赤外LED点灯:0 lx デイナイト時:カラー0.007 lx 白黒0.003 lx
	外形寸法 / 質量	147(W)×115(H)×373(D)mm / 2,000g
	SDカード	SDXC 128GB (内蔵)
	ネットワーク画像解像度	●1.3メガピクセル[16 : 9] (30 fps/60 fpsモード) : 1280×720、640×360、320×180 ●1.3メガピクセル[4 : 3] (30 fpsモード) : 1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA
カ メ ラ	内蔵使用カメラ	Panasonic製ネットワークカメラ
	イメージセンサ	約1/2.8型CMOSセンサ
	走査面積 / 走査方式	5.57(H)×3.13(V)mm / プロGRESSIVE
	焦点距離	f=2.8~12mm ※PF-EC012Jレンズ使用
部	最低被写体照度	カラー0.007 lx (F1.4、最長露光時間:off (1/30s)、AGC:11) 0.0005 lx (F1.4、最長露光時間:最大16/30s、AGC:11) 白黒0.003 lx (F1.4、最長露光時間:off (1/30s)、AGC:11) 0.0002 lx (F1.4、最長露光時間:最大16/30s、AGC:11)
	無線LAN規格	IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
ル ー タ 部	周波数帯域	2.4GHz (2,412~2,472MHz)
	セキュリティ	WPA-Mixed (WPA / WPA2、暗号化方式:TKIP / AES、認証方式:PSK) WPA2 (暗号化方式:AES、認証方式:PSK) WPA (暗号化方式:AES、認証方式:PSK) WEP (キー長:64bit / 128bit、キーフォーマット:ASCII / Hex) アクセスコントロール (MACアドレスフィルタ)
		赤外線照射距離
ハ ウ ジ ン グ 部	赤外線照射On / Off	約10 lx 以下で点灯、約15 lx 以上で消灯
	内部ファンOn / Off	内部温度35℃以上で作動、25℃未満で停止
	IP等級	IP66


外形寸法図

単位 : mm

IR / ハウジング部



ブラケット部



株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2018.5.22	SCALE	1/1
MODEL PF-HC400	MATERIAL	DESIGNED T.O	CHECKED M.H	APPROVED	M.H