

RT-POE0801



8ポートPoEスイッチングハブ

仕様

ポート数	10
ポートタイプ	10 / 100 BASE-TX × 10 ポート (RJ45)、PoE 給電ポート × 8 (IEEE802.3at/af)
スイッチング容量	2Gbps
パケット転送能力	1.49Mpps
MAC アドレステーブル	1K
内蔵キャッシュ	—
イーサネット規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3az、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
PoE 電源供給能力	最大 88W ※ 1 ポート最大 30W
優先ポート	1、2
処理タイプ	Default (ノーマルモード) 伝送距離最大 100m Extend (長距離伝送モード) 伝送距離最大 250m
内蔵ファン	—
外形寸法	約 171 (幅) × 25.5 (高) × 101 (奥) mm ※突起物含まず
質量	約 290g
使用温度範囲	0 ~ 40°C (湿度 90%未満 ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC52V・1.8A / 最大 93.6W 【付属 AC アダプタ】 Input : AC100V、50/60Hz Output : DC52V、1.8A
同梱物	ハブ本体 × 1、電源アダプタ × 1、電源ケーブル × 1、クイックガイド × 1、保証書 × 1、安全上の注意事項チラシ × 1

外形寸法図

単位 : mm



株式会社ジャパン・セキュリティシステム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2024.09.26	SCALE	$\frac{1}{1}$
MODEL RT-POE0801	MATERIAL	DESIGNED K.S	CHECKED S.W	APPROVED	S.M