# JS-RW40xxシリーズ Ver 7.1.0簡易手順書

JS-RW40xxシリーズは、ファームウェアバージョン「7.1.0」からカメラ登録画面が一新されました。 それに伴い、操作方法が一部変更となります。

## ●カメラ登録方法

①カメラ登録前面の左上【スキャン】を選択します。

-Rw2001(ENC) カメラ登	録															
結果:11	٩a	キャン												≣ 111	0 Vevt E.	🕲 🛱
型番 2 PF-CW1026 3 JS-CW3040	MAC 00 000 1 Line Horen Des has for des foc ad	タイトル CAM2 CAM3	CAM1	13M	CAM2	17M	CAM3	信号なし	12M 3	CAM4	M	CAM5	7M	CAM6	信号なし	20M
5 JS-CW1028A 6 JS-CW1012 7 PF-CW1019		CAM4 CAM5 CAM6 CAM7	CAM	<sup>™</sup>	IS-GWAIDHI'S PW	1.2.1 7/4	CAM9	信号なし	7M			CAM11	7М	CAM12		4M
8 JS-CW4041S 9 RD-CI516 10 DE-1108(1)	0011 NEDEN 19 00011 NEDEN 19	CAM9 CAM10	CAM13	7М	CAM14	8 7M	CAM15		9 7M	CAM16	5M		7M			12 7M
PF-CW41645			CAM19	13 7M	CAM20	14 5M	CAM21		15 7M	CAM22	16 7M	CAM23	17 7M	CAM24		18 0M
				19 7M	CAM26	20 7M	CAM27		21 7M	CAM28	22 0M					
			CAM29	25 7M	CAM30	26 7M	CAM31		27 0M	CAM32	28 0M	JAPAN	N <mark>s</mark> ecu	RITY	<mark>sys</mark> t	MEI
	1/1	•								++>+	t IV					

②「拡張スキャン」を選択するとカメラ検索画面が表示されます。

PF-RW2001(ENC)								
カメラ登	録							
							ii C	(a) 13
結果:11	Qz						(1137) り e >	
型番	мас	タイトル	CAM1 1	1 CAM2 17M CAM3 12M CAM	M4 12M CAM5	7M	CAM6	20M
2 PF-CW1026						10		
3 JS-CW3040				信号なし		1.376	(G)	1¢L
4 PF-CW1026			拡張スキャン			ST SALLS		6
5 JS-CW1028A						7M	CAM12	4M
6 JS-CW1012			プロトコル	ISS	-			
7 PF-CW1019			モード	自動スキャン(LAN)				
8 JS-CW4041S				宣播能設定				
9 RD-CI516				周预形改足		7M	CAM18	7M
10 DE-1108(1)	00.0111-00.0411	CAM10						
UNKNOWN	00032454938		状態					
PF-CW4164S	000111009138		U VIEK					
						7M	CAM24	0M
				コキャンの問じる				
				At M/ BCS		NSEGI	RITYS	<b>ISTEM</b>
				30 31				
10				2021-04-19 11:16:11				

#### 【操作方法】

- 1. 接続カメラに合わせて「プロトコル」を選択。
- 2. 検索方法に合わせて「モード」を「自動スキャン(LAN)」、「IPアドレススキャン」を選択します。
- 3. 「スキャン」を選択するとカメラ検索が始まります。

### ③検索されたカメラは、画面左側に表示されます。 検索カメラに対し、右クリックし「カメラを追加」を選択します。

FRW2001(ENC) カメラ登録	e _														
結果:24	Qスキャン												≣ 111	UE71 E714	→ <del>2</del>
型番 2 PF-CW1026 3 3 JS-CW3040 4 4 PF-CW1026 4	МАС \$1+1+ САМ2 САМ3 САМ4	CAM1	13M 1	CAM2		САМЗ	信号なし	12M 3	CAM4	2M 4	САМ5	7M 5	CAM6	信号なし	20M
5 JS-CW1028A 6 JS-CW1012 7 PF-CW1019 8 JS-CW4041S	CAM5 CAM6 CAM7 JS-CW404	CAM		US CW40411S PW7	1.2.1 7M	САМ9	信号なし	7M 9	CAMINE	10	CAM11	7M	CAM12		4M
9 RD-CI516 10 DE-1108(1) UNKNOWN PF-CW41645	CAM9	CAM13	7M 13	CAM14	<b>7M</b>			7M	CAM16	5M 16		7M	CAM18		7M
JS-CW3040 UNKNOWN 15 JS-CW4041S JS-CW1028A	1111-14 カメラを追加 1111-22 情報	TAM19	7M	CAM20	5M			7M	CAM22	7M	CAM23	7M	CAM24		0M
PF-CW1026 PF-CW1026 PF-CW1026 PF-CW1026	OTIDEI OTIDEI OTIDEI OTIDEI	CAM25	7M		7M	CAM27		7M		0M					24
PF-CW41645 HE-1101 PF-CW1019 PF-CW1026	1111000100 1133-0100000 010000044/00 000111144/06	CAM29	7M		7M	CAM31		0M	CAM32	0M	JAPA	N <mark>s</mark> ecu	RITY	SYSTE	EM
PF-CW1026	7 1							31 夏用	++>	32 セル					

④接続カメラに対するログイン画面が表示されます。

														0 0
₹:24	QZ													
型番	MAC	タイトル		13M	CAM2	17M	САМЗ	12M	CAM4	12M	CAM5	7M	CAM6	20
							信号な							信号なし
					0							100		
			_	1	in the second	2		3		4		5		
			CAM7	7M	US-CW404015 PW1.2.1	7/MI	CAM9	7M	CAMINE	7M	CAM11	7M	CAM12	4
			4	ログ	14					11				
			1-1											
					型番	JS-C\	N3040			10				
			CAM13		MACZELIZ	194.98	CONTRACTOR OF			5M	CAM17	7M	CAM18	7
LINKNOWN		CAWITO			MACTEUX	100-0	0.11.04.044							
PE-CWA1645	0111000100				IPアドレス	102.	160.10.60			10				
IS-CW3040	100100404-04				ユーザー		<b>1</b> 1			10				
UNKNOWN	and the second		CAM19		パスワード	***	**			7M	CAM23	7M	CAM24	C
						2			-					
						1		+完	キャンセル					
			CAM25				v ·	~~-	41200	<u>ом</u>				
						76				10				
				20		20		27		20	JAPA	SECI	RITY	SYSTEM
			CAM29	/M	CAM30	/M (	AM31	OM	CAM32	OM				
				29				31						

#### 【操作方法】

- 1. 接続カメラに合わせて「ユーザー」を入力。
- 2. 接続カメラに合わせて「パスワード」を入力。
- 3.「決定」を選択するとカメラがNVRに登録されます。
- ※ 登録位置は登録順となります。
- 4. 最後に「適用」を選択してカメラ登録は完了です。