

外観 / 特長



- ネットワークカメラと接続し、取り込んだ映像をモニタへ映像表示可能。
- 16chビデオ出力対応(HDMI、VGA、CVBS)
- 本製品は、IDIS社(韓国)の製品です。

仕様

ビデオ	出力	16ch
	圧縮	H.265、H.264
	最大入力処理速度	最大 90Mbps
	最大解像度	最大 3840 × 2160 (※ IP カメラに依る)
	解像度	HDMI: 3840 × 2160、2560 × 1440、1920 × 1200、1920 × 1080、1680 × 1050、1600 × 1200 VGA: 2560 × 1440、1920 × 1200、1920 × 1080、1680 × 1050、1600 × 1200 CVBS: 720 × 480 (NTSC)、720 × 576 (PAL)
	最大ディスプレイ速度	最大 480ips
入力 / 出力	ビデオ出力	HDMI、VGA ※ CVBS (※ マウス操作できません)
	イーサネット	10M/100M/1000Mbps
	DC12V 入力	ターミナルブロック
	LED	電源 (状態)、ネットワーク
	ボタン / スイッチ	ファクトリーリセット
環境条件	動作温度	0 ~ 40°C
	動作湿度	0 ~ 90% ※ 結露しないこと
一般	外形寸法	約 200 (幅) × 44 (高) × 152.3 (奥) mm ※ 突起物含まず
	質量	約 780g
	電源 / 消費電力	DC12V・1.4A / 最大 16.8W、PoE IEEE802.3at (Class 4) / 15.2W
	同梱物	本体 × 1、マニュアル × 1、マウス × 1、ゴム足 × 4、保証書 × 1