

## 外観 / 特長



- アナログHDカメラの映像をIP変換し、ネットワークレコーダで映像表示可能。
- アナログHDカメラ8台まで映像表示可能。
- 本製品は、IDIS社(韓国)の製品です。

## 仕様

ビデオ	入力	8ch (BNC) / Analog HD (AHD, TVI) 5M、4M、3M、2M、1M、CVBS (NTSC、PAL)
	圧縮	H.265、H.264
	最大解像度	最大 2560 × 1920
	解像度	2560 × 1920、2560 × 1440、1920 × 1536、1920 × 1080、1280 × 720、960 × 576、960 × 480、960 × 288、960 × 240、720 × 576、720 × 480、720 × 288、720 × 240、704 × 480、640 × 360、480 × 288、480 × 240、352 × 288、352 × 240
	ビットレートコントロール	VBR、CBR
	伝送速度	240ips@1080P、144ips@3MP、120ips@4MP、80ips@5MP
	ストリーミング数	4
	機能	動体検知、タンパリング、トリップゾーン、ビデオロス
入力 / 出力	オーディオ入力	4 RCA
	RS485	—
	イーサネット	10M/100M/1000Mbps
	DC12V 入力	ターミナルブロック
	LED	電源 (状態)、ネットワーク
	ボタン / スイッチ	ファクトリーリセット
環境条件	動作温度	0 ~ 40℃
	動作湿度	0 ~ 90% ※結露しないこと
一般	外形寸法	約 200 (幅) × 44 (高) × 152.3 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約 810g
	電源 / 消費電力	DC12V・0.8A / 最大 10W、PoE (IEEE802.3af Class 3) / 10W
	同梱物	本体 × 1、取扱説明書 × 1、ゴム足 × 4、設定用 SW のご案内 × 1、保証書 × 1