JS-CA1020 AHD対応2.2メガピクセル蜘蛛の巣ガード機能搭載屋外IRカメラ

外観 / 特長

- 224万画素
- 屋内・屋外用
- 最大IR距離50m
- 3軸調整
- 2.8～11mmレンズ
- バリフォーカル
- CoC対応
- WDR
- 逆光補正
- フリッカレス
- 2D/3D DNR
- スマートIR
- 2WAY映像

新映像伝送方式であるAHD2.0に対応。
高画質映像をそのままに最長で約300m遠方まで送信可能です。
※5CFB（同軸）ケーブル使用時。（3C2Vの場合、約200m遠方まで送信可能です）
AHD/CVBS切替により、従来のアナログレコーダへの出力も可能です。
虫が嫌がる特殊な超音波で蜘蛛を寄せつきにくくする蜘蛛の巣ガード機能搭載。
※虫を寄せつきにくくする機能であり、蜘蛛の巣を完全に解消する機能はありません。

仕様

型番	JS-CA1020
イメージセンサー	1/2.8 SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor
解像度	AHD：1920 x 1080/1280 x 720　CVBS：700TVL
画素数	総画素数224万画素　　有効画素数219万画素
画角	水平：約 34.5～100°　　垂直：約 19.5～53.1°
映像出力	BNC×1　　映像確認用×1（付属ケーブル使用）
動作可能周囲温度	-10～+50℃
最低被写体照度	カラー 0.001 lx 白黒　0.0001 lx　　(赤外LED点灯：0 lx)
レンズ	f=2.8～11mm
赤外線照射距離	最大約30m　　（屋内最大約50m）
外形寸法	約90（W）×100.5（H）×280（D）mm
質量	約1066g
電源	DC12V　±10%
消費電流	AHD　：約130mA（赤外線照射時最大約430mA） CVBS：約120mA（赤外線照射時最大約430mA）
デイナイト機能	有り
フリッカレス機能	有り
オートゲインコントロール機能	有り
逆光補正機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
WDR機能	有り
IP等級	IP66