JS-CA1021　AHD対応2.2メガピクセル屋外IRドームカメラ

外観 / 特長

- 224万画素
- 屋内・屋外用
- 最大IR距離30m
- 3軸調整
- 2.8～11mmレンズ
- バリフォーカル
- CoC対応
- WDR
- 逆光補正
- フリッカレス
- 2D/3D DNR
- スマートIR
- 2WAY映像
- 耐衝撃設計

・新映像伝送方式であるAHD2.0に対応。

・高画質映像をそのままに最長で約300m遠方まで送信可能です。

※5CFB(同軸)ケーブル使用時。(3C2Vの場合、約200m遠方まで送信可能です)

・AHD/CVBS切替により、従来のアナログレコーダへの出力も可能です。

仕様

型番	JS-CA1021
イメージセンサー	1/2.8 SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor
解像度	AHD：1920 x 1080/1280 x 720　CVBS：700TVL
画素数	総画素数224万画素　　有効画素数219万画素
画角	水平：約34.5～106.6°　　垂直：約19.5～56.6°
映像出力	BNC×1　　映像確認用×1（付属ケーブル使用）
動作可能周囲温度	-10～+50℃
最低被写体照度	カラー 0.001 lx 白黒　0.0001 lx　　(赤外LED点灯：0 lx　)
レンズ	f=2.8～11mm
赤外線照射距離	最大約20m　　（屋内最大約30m）
外形寸法	約φ130×123.4（H）mm
質量	約900g
電源	DC12V　±10%
消費電流	AHD　：約120mA（赤外線照射時最大約290mA） CVBS：約110mA（赤外線照射時最大約290mA）
デイナイト機能	有り
フリッカレス機能	有り
オートゲインコントロール機能	有り
逆光補正機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
WDR機能	有り
IP等級	IP66