JS-CH2012 EX-SDI対応2.2メガピクセル屋内ボックスカメラ

外観 / 特長

215万画素
屋内用
WDR
逆光補正
フリッカレス
2D/3D DNR
2WAY映像

・新映像伝送方式である EX-SDI に対応。鮮明な映像をそのまま最長で約 300m 遠方まで送信します。
※配線には 5C-FB または 5C-2V（同軸）ケーブルをご使用ください。
また 50m 以上配線する場合は 5C-FB ケーブルをご使用ください。
・日本が世界に誇る技術と美・最新機能を集結した安心と信頼の国産モデル。

仕様

イメージセンサー	1/2.8" SONY 2.13Mega CMOS Sensor
解像度	1920x1080
画素数	総画素数215万画素　　有効画素数213万画素
画角	ー
映像出力	BNC×1
動作可能周囲温度	-10～+50℃
最低被写体照度 レンズ	ー 別売り　CSマウント
赤外線照射距離	ー
外形寸法	約66.7（W）×60（H）×128（D）mm
質量	本体約 300g
電源	DC12V　±10%
消費電流	通常約170mA　最大約180mA
デイナイト機能	有り
フリッカレス機能	有り
オートゲインコントロール機能	有り
逆光補正機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
WDR機能	有り
IP等級	ー