JS-CH2020 EX-SDI対応2.2メガピクセル蜘蛛の巣ガード機能搭載屋外IRカメラ

外観 / 特長

215万画素
屋内用
最大IR距離50m
3軸調整
2.8～12mmレンズ
バリフォーカル
WDR
逆光補正
フリッカレス
2D/3D DNR
スマートIR
2WAY映像

・新映像伝送方式である EX-SDI に対応。鮮明な映像をそのまま最長で約 300m 遠方まで送信します。
・虫が嫌がる特殊な超音波で蜘蛛を寄せつきにくくする蜘蛛の巣ガード機能搭載。
・スマート IR 機能を搭載。被写体が近づいてきた際、赤外線の光量を調整し、画面が白くなるのを抑えて鮮明に撮影。
・日本が世界に誇る技術と美・最新機能を集結した安心と信頼の国産モデル。

仕様

イメージセンサー	1/2.8" SONY 2.13Mega CMOS Sensor
解像度	1920x1080
画素数	総画素数215万画素　有効画素数213万画素
画角	水平：約32.8～105.5°　垂直:約18.4～55.6°
映像出力	BNC×1　映像確認用×1（付属ケーブル使用）
動作可能周囲温度	-10～+50℃
最低被写体照度	カラー 0.001 lx 白黒 0.0001 lx　（赤外LED点灯 ：0 lx ）
レンズ	f=2.8～12mm
赤外線照射距離	最大約30m　（屋内最大約50m）
外形寸法	約90（W）×100.5（H）×280（D）mm
質量	本体約1066ｇ　取付固定用ステー約84ｇ
電源	DC12V　±10%
消費電流	通常約180mA　（赤外線照射時最大約490mA）
デイナイト機能	有り
フリッカレス機能	有り
オートゲインコントロール機能	有り
逆光補正機能	有り
オートホワイトバランス機能	有り
WDR機能	有り
IP等級	IP66