JS-CW1011 フルHD対応 2メガピクセル屋内ドーム型ネットワークカメラ

外観 / 特長

- ・200万画素
- ・屋内用
- ・3軸調整
- ・2.8～10mmレンズ
- ・バリフォーカル
- ・PoE
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・ONVIF対応

システム統合を簡素化するためのONVIF標準サポート
設置場所を選ばない3軸設計
最新機能を集結した安心と信頼の国産モデル

仕様

イメージセンサ	1/2.94インチ 2 Megaピクセル CMOSセンサ
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8～10mm, F1.2, Auto Iris バリフォーカルレンズ
画角	水平:約32～104度　垂直:約18～55度
最低被写体照度	カラー:0.05 lx　白黒:0.0025 lx
ダイナミックレンジ	108dB(WDR)
電子シャッター	オート
デイ/ナイト機能	TDNあり
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
画像圧縮方式	H.265 / 264(MP) / M-JPEG
画像解像度	1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、704×480(D1)、640×360、352×240
ビットレート制御	H.264-CBR / VBR(～10Mbps)、H.265-CBR / VBR(～5Mbps)、M-JPEG(～20Mbps)
最大フレームレート	30fps @ 1920×1080 + 30fps @ 4CIF
マルチストリーミング	3(Primary、Secondary、Tertiary)
音声圧縮方式	G.726、G.711
ビデオ出力	コンポジット出力×1
音声入出力	入力:1　出力:1
アラーム入力	TTL入力(DC5V)×1本、アクティブレベル可変(NO / NC) Hiレベル最低入力電圧4.3V、Lowレベル最大入力電圧0.3V
アラーム出力	1TTLオープンコレクタ出力(NO)、DC5V 30mA
ネットワーク	10/100 Mbps Ethernet
ONVIF対応	ONVIF Profile S　※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
コネクタ	ビデオ出力:BNC、音声入出力:ケーブル、アラーム入出力:ケーブル、ネットワークポート:RJ-45
外形寸法 / 質量	128(径)×101.8(高)mm / 約460g
使用温度範囲	−10～+50℃(湿度:～90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V/231mA、PoE48V/66mA(IEEE 802.3af、Class 3) / 最大2.8W
IP等級	—