

# JS-CW1020 フルHD対応 2メガピクセル屋外IRバレット型ネットワークカメラ

## 外観 / 特長

- ・200万画素
- ・屋内/屋外用
- ・最大IR距離50m
- ・3軸調整
- ・2.8~10mmレンズ
- ・バリフォーカル
- ・PoE
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・スマートIR
- ・ONVIF対応



システム統合を簡素化するためのONVIF標準サポート  
蜘蛛の巣ガード機能搭載  
設置場所を選ばない3軸設計  
最大64GBのmicroSDカード対応  
最新機能を集結した安心と信頼の国産モデル

## 仕様

イメージセンサ	1/2.94インチ 2 Megaピクセル CMOSセンサ
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8~10mm, F1.2, Auto Iris バリフォーカルレンズ
画角	水平:約36~100度 垂直:約22~54度
最低被写体照度	カラー:0.05 lx 白黒:0.0025 lx 赤外LED点灯:0 lx
ダイナミックレンジ	108dB (WDR)
電子シャッター	オート
デイ/ナイト機能	TDNあり
赤外線LED	42個 (850nm)
赤外線照射距離	最大 約30m(屋内最大 約50m)
画像圧縮方式	H.265 / 264 (MP) / M-JPEG
画像解像度	1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)、704×480 (D1)、640×360、352×240
ビットレート制御	H.264-CBR / VBR (~10Mbps)、H.265-CBR / VBR (~5Mbps)、M-JPEG (~20Mbps)
最大フレームレート	30fps @ 1920×1080 + 30fps @ 4CIF
マルチストリーミング	3 (Primary、Secondary、Tertiary)
音声圧縮方式	G.726、G.711
ビデオ出力	コンポジット出力×1
音声入出力	入力:1 出力:1
アラーム入力	TTL入力 (DC5V) ×1本、アクティブレベル可変 (NO / NC) Hiレベル最低入力電圧4.3V、Lowレベル最大入力電圧0.3V
アラーム出力	1TTLオープンコレクタ出力 (NO)、DC5V 30mA
ネットワーク	10/100 Mbps Ethernet
ONVIF対応	ONVIF Profile S
コネクタ	ビデオ出力: BNC、音声入出力: ケーブル、アラーム入出力: ケーブル、ネットワークポート: RJ-45
外形寸法 / 質量	84.8 (幅) × 100.5 (高) × 266.1 (奥) mm / 約1,165g
使用温度範囲	-10~+50°C (湿度: ~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V/704mA、PoE48V/176mA (IEEE 802.3af、Class 3) / 最大8.5W
IP等級	IP66
対応メモリーカード (別売)	microSDカード最大64GB (SDXC / SDHC) Class10 ※SanDisk社製品推奨