JS-CW2020 フルHD対応 2メガピクセル屋外IRバレット型ネットワークカメラ

優良防犯機器 RBSS 公益社団法人 日本防犯設備協会

外観 / 特長

- ・200万画素
- ・屋内/屋外用
- ・最大IR距離50m
- ・3軸調整
- ・3.3～9.1mmレンズ
- ・バリフォーカル
- ・PoE
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・スマートIR
- ・ONVIF対応

RBSS認定機器
蜘蛛の巣ガード機能搭載
設置場所を選ばない3軸設計
最新機能を集結した安心と信頼の国産モデル

仕様

イメージセンサ	1/2.94インチ 2 Megaピクセル CMOSセンサ
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.3～9.1mm , F1.8 , Auto Iris バリフォーカルレンズ
画角	水平：約36～100度　垂直：約22～54度
最低被写体照度 (RBSS認定基準)	カラー：0.47 lx 白黒：0.17 lx / 0.11 lx（スローシャッター1/7.5秒時） 赤外LED点灯：0 lx
ダイナミックレンジ	108dB（WDR）/ ダイナミックレンジ拡大比（RBSS認定基準）40dB以上
電子シャッター	オート
デイ/ナイト機能	TDNあり
赤外線LED	42個（850nm）
赤外線照射距離	最大 約30m（屋内最大 約50m）
画像圧縮方式	H.265 / 264（MP） / M-JPEG
画像解像度	1920×1080（1080p）、1280×720（720p）、704×480（D1）、640×360、352×240
ビットレート制御	H.264-CBR / VBR（～10Mbps）、H.265-CBR / VBR（～5Mbps）、M-JPEG（～20Mbps）
最大フレームレート	30fps @ 1920×1080 + 30fps @ 4CIF
マルチストリーミング	3（Primary、Secondary、Tertiary）
音声圧縮方式	G.726、G.711
ビデオ出力	コンポジット出力×1
音声入出力	入力：1　出力：1
アラーム入力	TTL入力（DC5V）×1本、アクティブレベル可変（NO / NC） Hiレベル最低入力電圧4.3V、Lowレベル最大入力電圧0.3V
アラーム出力	1TTLオープンコレクタ出力（NO）、DC5V 30mA
ネットワーク	10/100 Mbps Ethernet
ONVIF対応	ONVIF Profile S　※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
コネクタ	ビデオ出力：BNC、音声入出力：ケーブル、アラーム入出力：ケーブル、ネットワークポート：RJ-45
外形寸法 / 質量	84.8（幅）×100.5（高）×266.1（奥）mm / 約1,165g
使用温度範囲	−10～+50℃（湿度：～90% ※結露しないこと）
電源 / 消費電力	DC12V/704mA、PoE48V/176mA（IEEE 802.3af、Class 3） / 最大8.5W
IP等級	IP66
同梱物	カメラ本体×1、カメラ取付用ねじ×4、ステー取付用ねじ×4、六角レンチ×2、ステー×1、保証書×1、 ソフトウェア取扱説明書データ×1、取扱説明書×1、OPEN SOURCE GUIDE×1