

# JS-RA4016 5MPアナログHD対応 16ch デジタルレコーダ

## 外観 / 特長

16ch  
H.264  
音声入力4  
音声出力2  
遠隔監視  
スマートフォン対応



高速データ転送が可能なUSB3.0対応。  
JSS遠隔監視システムでIPカメラとの統合監視が可能。  
設定したイベントが発生した最、該当カメラの映像がポップアップウィンドウで協調表示されます。  
高画質5MPアナログHDカメラに対応。

## 仕様

ビデオ	ビデオ入力	16ch (BNC) / アナログHD (AHD、TVI) 1M、2M、3M、4M、5M、CVBS (NTSC、PAL)
	ビデオ出力	HDMI: ×1、VGA: ×1、BNC (SPOT): ×1
	ディスプレイ解像度	HDMI: 3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA: 1920×1080、1440×900、1280×1024 Composite: 720×480 (NTSC)、720×576 (PAL)
	表示速度	最大480ips
録画	録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
	フレームレート	480ips@1080P
	画像圧縮方式	H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリアラーム、パニック
再生	性能	4ch 1080P 同期再生
	検索モード	タイムラプス、イベントログ、モーション、テキストイン
保存	HDD	内蔵: 8TB/12TB
	バックアップ	USB HDD、USBメモリ
	RAID	—
ネットワーク	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet (Client) ×1
	伝送速度	120ips@Full HD
	イベントアラーム	Email (添付ファイル (.cbf、.MP4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	4RCA/1RCA + 1HDMI
	アラーム入力 / 出力	16IN/4Realy Out
	アラームリセット入力	1
	シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、USB2.0×1、USB3.0×1、eSATA×1
一般	外形寸法	約430 (幅) × 88 (高) × 425 (奥) mm
	質量	約6,000g (HDD1個装着時)
	使用温度範囲	0~40 °C (湿度90 %未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	AC 100-240V、50/60Hz、1.2-0.6A、最大76W