JS-RH2004　ネットワーク機能搭載 EX-SDI 4CHデジタルレコーダー

外観 / 特長

4TB

4ch 8ch 16ch

H.264

音声入力4

音声出力1

遠隔監視

スマートフォン対応

EX-SDI

・日本が世界に誇る技術と美・最新機能を集結した安心と信頼の国産モデル。
・新映像伝送方式である EX-SDI に対応。既存の HD-SDI 規格にも対応したハイブリッドモデル。
・ネットワークを通じて、遠隔地からの録画・再生・バックアップ・設定の変更・PTZ の操作が可能。
・USB ポートを使用して、ハードディスクに録画した映像のバックアップ及びパソコンへの外部出力、再生が可能。

仕様

映像	入力数	4ch(BNC)
	入力仕様	EX-SDI/HD-SDI (720p25/50/30/60) (1080P25/30) or NTSC/PAL
	出力	HDMI×1/VGA×1/コンポジット×1 (SPOT兼用)
音声	入力	4ch(RCA)
	出力	1ch(RCA)
	圧縮方式	G.711
アラーム	入力	4
	出力	1
シリアルインターフェース		RS-485×1
録画	圧縮方式	H.264
	録画品質	最高画質/高画質/中画質/標準画質/ネットワーク画質
	録画モード	常時録画/モーション録画/センサー録画/スケジュール録画/イベント録画
	イベント前録画	OFF、15秒、30秒、1分、3分、20分
	イベント後録画	10～30秒(1秒間隔)、60秒
解像度及び フレーム レート AHD1080P	1920×1080	15fps/ch
	1920×540	15fps/ch
	1280×720	15fps/ch
	640×360	15fps/ch
AHD720P (PAL/NTSC) ※使用時は NTSC	1280×720	25/30fps/ch
	640×360	25/30fps/ch
アナログ (PAL/NTSC) ※使用時は NTSC	960H	25/30fps/ch
	D1	25/30fps/ch
	CIF	25/30fps/ch
再生	記録映像検索モード	クイックサーチ/MOTION SEARCH/タイムライン検索/イベント検索/先頭映像検索/最終映像検索/日時指定検索/キャプチャーリスト/ログ
	画面分割	1、4画面
	速度	コマ戻し、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16、×32、コマ送り
バックアップ	メディア	USBメモリー、外付けHDD、ネットワーク経由
	ファイル形式	BMP、AVI、独自動画フォーマット
	長時間バックアップ	最大24時間
保存装置	HDD	標準容量 4TB×1台　最大8TB (4TB×2) まで増設可能
	USB	正面×1、背面×1
ネットワーク	イーサーネット	10/100Base-TX
ネットワーク アクセス	モバイル	iPad / iPhone / Android
	Webビュアー	Windwos7～8
	PCクライアント	UMS Single Client / UMS Multi Client
	セットアップ/アップグレード	遠隔操作可
電源 (付属ACアダプター)		DC12V 5A
環境温度		動作温度範囲：+5～40℃、保管温度範囲：-10～+50℃
外形寸法/質量		約380(W)×72(H)×340(D)mm (突起部含まず) / 2700g (HDD未装着時)