

# JS-RW5032

## 4K対応PoE給電方式 32ch ネットワークビデオレコーダ

### Appearance (外観)



製品詳細情報は  
こちら



### Function (機能)

最大60TB	32ch	H.265、H.264	音声入力32*	音声出力32*	遠隔監視
スマホ対応					

※接続カメラに依る

### Featuring (特徴)

Featuring

# 01

#### 4K対応で 超高画質録画が可能に

4K解像度のデータも高圧縮して保存可能。  
JSSプロトコル対応カメラとの組み合わせで、簡単にカメラ登録できます。



#### 4K解像度の映像を H.265で高圧縮!

H.265圧縮なら高画素化に伴うデータの肥大化対策も、フルHD録画時のデータ保存日数の長期化も一石二鳥で行えます。さらに圧縮効率を高めるならインテリジェントコーデックのご利用を。



Featuring

# 02

Featuring

# 03

#### 遠隔監視ソフトによる 統合監視が可能!

他店舗展開などでアナログ、IP、アナログHDなど、異なる複数規格のセキュリティシステムを管理している場合、モニタリング業務の効率化を図ることができます。\*



#### レコーダからのカメラ設定/ オートフォーカス調整も簡単

レコーダからホワイトバランス、逆光補正などのカメラ設定\*に加え、オートフォーカス調整も可能なので、設置作業時の負担を大幅に軽減できます。また、JSS製全方位カメラで撮影した映像の歪みを除去してライブ表示/録画再生も可能です。



Featuring

# 04

※他規格のレコーダがJS-RW50xx / JS-RA60xx等である場合

※JSSプロトコル対応IPカメラに限る。

## JAPAN SECURITY SYSTEM

# Specification (仕様)

ビデオ	ビデオ入力	32ch
	対応カメラプロトコル	JSS、ONVIF (Profile S, ver22.12) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
	ビデオ出力	HDMI (Ver.2.0) : ×1、HDMI (Ver.1.4b) : ×1
	最大入力処理能力(ライブ+録画+遠隔)	370Mbps (90+230+50)
	ディスプレイ解像度	HDMI : 3840 × 2160、1920 × 1200、1920 × 1080、1680 × 1050、1600 × 1200
	最大ディスプレイ速度	最大 960ips
	最大ディスプレイ処理能力	90Mbps、480ips@フル HD、120ips@UHD
録画	最大処理能力	230Mbps、960ips@UHD
	最大録画解像度	12MP (ネットワークカメラに依る)
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
再生	性能	32ch synchronous playback
	検索モード	タイムラプス (カレンダー日時指定)、イベントログ、テキストイン、サムネイル
保存	HDD	内蔵 : 10TB (標準) / 20TB / 40TB / 60TB (最大)
	バックアップ	USB 記録装置 (USB HDD、USB メモリなど)
	RAID	RAID 1
ネットワーク	本体内蔵 PoE カメラポート	Gigabit Ethernet (IP Camera) × 16
	外部 Video ポート	Gigabit Ethernet (Ext) × 1
	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet (Client) × 1
	転送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
	PoE 電源供給能力	PoE (IEEE 802.3at Class 4) 16Ports、120W
	イベントアラーム	Email (添付ファイル (.cbf、.mp4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	Local (NVR) : 1RCA / 1RCA + 2HDMI IP Camera : 32 / 32 (カメラに依る)
	アラーム入力	4TTL、NC/NO Programmable、2.4V (NC) or 0.3V (NO) threshold、DC 5V / IP Camera32 (カメラに依る)
	アラーム出力	1 接点出力 (NC/NO)、2A@AC 125V、1A@DC 30V / IP Camera32 (カメラに依る)
	アラームリセット入力	1TTL、Terminal Block
	内蔵ブザー	有り
	シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)、RS485 (Terminal Block)、eSATA ×4
	USB 端子	USB 2.0 × 2、USB 3.0 × 1
一般	外形寸法	約 430 (幅) × 88 (高) × 412.8 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約 6,750g (HDD1 個装着時)

## System Configuration (システム構成例)



お問い合わせ先

製造元

**JAPAN SECURITY SYSTEM**

株式会社 日本防犯システム

[www.js-sys.com](http://www.js-sys.com)