

JS-RW5032A

4K対応PoE給電方式 32ch ネットワークビデオレコーダ

Appearance (外観)製品詳細情報は
こちら**Function** (機能)

最大60TB	32ch	H.265、H.264	音声入力32※	音声出力32※	遠隔監視
スマホ対応					

※接続カメラに依る

Featuring (特徴)

Featuring

01**4K対応で
超高画質録画が可能に**

4K解像度のデータも高圧縮して保存可能。JSSプロトコル対応カメラとの組み合わせで簡単カメラ登録が可能です。
またPoE電源供給能力が強化され、レコーダ1台でより多くの防犯カメラを運用可能になりました。

**4K解像度の映像を
H.265で高圧縮！**

H.265圧縮なら高画素化に伴うデータの肥大化対策も、フルHD録画時のデータ保存日数の長期化も一石二鳥で行えます。さらに圧縮効率を高めるならインテリジェントコーデックのご利用を。



Featuring

02


Featuring

03**遠隔監視ソフトによる
統合監視が可能！**

他店舗展開などでアナログ、IP、アナログHDなど、異なる複数規格のセキュリティシステムを管理している場合、モニタリング業務の効率化を図ることができます。*

**レコーダからのカメラ設定／
オートフォーカス調整も簡単**

レコーダからホワイトバランス、逆光補正などのカメラ設定※に加え、オートフォーカス調整も可能なので、設置作業時の負担を大幅に軽減できます。また、JSS製全方位カメラで撮影した映像の歪みを除去してライブ表示／録画再生も可能です。



Featuring

04

※他規格のレコーダがJS-RW50xx / JS-RA60xx等である場合

※JSSプロトコル対応IPカメラに限る。

JAPAN SECURITY SYSTEM

Specification (仕様)

ビデオ	ビデオ入力	32ch
	対応カメラプロトコル	JSS、ONVIF (Profile S、ver22.12)
	ビデオ出力	HDMI (Ver.2.0) : ×1、HDMI (Ver.1.4b) : ×1
	最大入力処理能力(ライブ+録画+遅延)	370Mbps (90+230+50)
	ディスプレイ解像度	HDMI : 3840 × 2160、1920 × 1200、1920 × 1080、1680 × 1050、1600 × 1200
	最大ディスプレイ速度	最大 960ips
	最大ディスプレイ処理能力	90Mbps、480ips@フル HD、120ips@UHD
録画	最大処理能力	230Mbps、960ips@UHD
	最大録画解像度	12MP (ネットワークカメラに依る)
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
再生	性能	32ch synchronous playback
	検索モード	タイムラプス (カレンダー日時指定)、イベントログ、テキストイン、サムネイル
保存	HDD	内蔵 : 10TB (標準) / 20TB / 40TB / 60TB (最大)
	バックアップ	USB 記録装置 (USB HDD、USB メモリなど)
	RAID	RAID 1
ネットワーク	本体搭載 PoE カメラポート	Gigabit Ethernet (IP Camera) × 16
	外部 Video ポート	Gigabit Ethernet (Ext) × 1
	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet (Client) × 1
	転送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
	PoE 電源供給能力	PoE (IEEE 802.3at Class 4) 16Ports、200W
	イベントアラーム	Email (添付ファイル (.cbf、.mp4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	Local (NVR) : 1RCA / 1RCA + 2HDMI IP Camera : 32 / 32 (カメラに依る)
	アラーム入力	4TTL、NC/NO Programmable、2.4V (NC) or 0.3V (NO) threshold、DC 5V / IP Camera32 (カメラに依る)
	アラーム出力	1 接点出力 (NC/NO)、2A@AC 125V、1A@DC 30V / IP Camera32 (カメラに依る)
	アラームリセット入力	1TTL、Terminal Block
	内蔵ブザー	有り
	シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)、RS485 (Terminal Block)、eSATA ×4
	USB 端子	USB 2.0 × 2、USB 3.0 × 1
一般	外形寸法	約 430 (幅) × 88 (高) × 412.8 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約 6,750g (HDD1 個装着時)
	使用温度範囲	0 ~ 40℃ (湿度 90% 未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	AC100-240V、50/60Hz、2.0-4.0A / 360W

System Configuration (システム構成例)



お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社ジャパン・セキュリティシステム

www.js-sys.com