

JS-RW5064

4K対応 64ch ネットワークビデオレコーダ

Appearance (外観)



製品詳細情報は
こちら



Function (機能)

最大96TB	64ch	H.265、H.264	音声入力64*	音声出力64*	遠隔監視
スマホ対応	RAID対応				

※接続カメラに依る

Featuring (特徴)

Featuring

01

4K対応で 超高画質録画が可能に

4K解像度のデータも高圧縮して保存可能。
JSSプロトコル対応カメラとの組み合わせで、簡単にカメラ登録できます。



4K解像度の映像を H.265で高圧縮!

H.265圧縮なら高画素化に伴うデータの肥大化対策も、フルHD録画時のデータ保存日数の長期化も一石二鳥で行えます。さらに圧縮効率を高めるならインテリジェントコーデックのご利用を。また、RAID1、5、10に対応しているため、システムの冗長化をすることも可能です。



Featuring

02

Featuring

03

遠隔監視ソフトによる 統合監視が可能!

他店舗展開などでアナログ、IP、アナログHDなど、異なる複数規格のセキュリティシステムを管理している場合、モニタリング業務の効率化を図ることができます。*



レコーダからのカメラ設定/ オートフォーカス調整も簡単

レコーダからホワイトバランス、逆光補正などのカメラ設定*に加え、オートフォーカス調整も可能なので、設置作業時の負担を大幅に軽減できます。また、JSS製全方位カメラで撮影した映像の歪みを除去してライブ表示/録画再生も可能です。



Featuring

04

※他規格のレコーダがJS-RW50xx / JS-RA60xx等である場合

※JSSプロトコル対応IPカメラに限る。

Specification (仕様)

ビデオ	ビデオ入力	64ch
	対応カメラプロトコル	JSS、ONVIF(Profile S、ver22.12)
	ビデオ出力	HDMI (Ver.1.4b) : × 2
	最大入力処理能力(ライブ+録画+遠隔)	540Mbps (90 + 400 + 50)
	ディスプレイ解像度	HDMI : 3840 × 2160、1920 × 1200、1920 × 1080、1680 × 1050、1600 × 1200
	最大ディスプレイ速度	最大 1080ips
	最大ディスプレイ処理能力	90Mbps、480ips@フルHD、120ips@UHD
録画	最大処理能力	400Mbps、1920ips@UHD
	最大録画解像度	12MP (ネットワークカメラに依る)
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
再生	性能	64ch synchronous playback
	検索モード	タイムラプス (カレンダー日時指定)、イベントログ、テキストイン、サムネイル
保存	HDD	内蔵 : 24TB (標準) / 48TB / 72TB / 96TB (最大)
	バックアップ	USB 記録装置 (USB HDD、USB メモリなど)
	RAID	RAID 1、5、10
ネットワーク	本体内蔵 PoE カメラポート	—
	外部 Video ポート	Gigabit Ethernet (Video In) × 3 + SFP (Video In) × 2
	クライアント接続ポート	Gigabit Ethernet (Client) × 1
	転送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
	PoE 電源供給能力	—
インターフェース	イベントアラーム	Email (添付ファイル (.cbf、.mp4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)
	オーディオ入力 / 出力	Local (NVR) : 1RCA / 1RCA + 2HDMI、IP Camera : 64 / 64 (カメラに依る)
	アラーム入力	4TTL、NC/NO Programmable、2.4V (NC) or 0.3V (NO) threshold、DC5V / IP Camera64 (カメラに依る)
	アラーム出力	1 接点出力 (NC / NO)、2A@AC 125V、1A@DC 30V / IP Camera64 (カメラに依る)
	アラームリセット入力	1TTL、Terminal Block
	内蔵ブザー	有り
	シリアルインターフェース	RS232 (Terminal Block)、RS485 (Terminal Block)
一般	USB 端子	USB 2.0 × 2、USB 3.0 × 1
	外形寸法	約 440 (幅) × 88 (高) × 515 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約 11,160g (HDD2 個装着時)
	使用温度範囲	0 ~ 40°C (湿度 90% 未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	AC100-240V、50/60Hz、3.0-6.0A / 145W
同梱物	NVR 本体×1、電源ケーブル×1、ケーブルクランプ×1、簡易マニュアル×1、ドアロックキー×2、マウス×1、HDMI ケーブル×1、遠隔プログラム / 製品マニュアル CD ×1、保証書×1	

System Configuration (システム構成例)



お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社ジャパン・セキュリティシステム

www.js-sys.com