

PF-BW1604 セキュリティエッジAIボックス

外観 / 特長



- ネットワークカメラに人・車・バイクの侵入・滞留を検知するAI機能を付与。
- 付与AI機能（侵入検出・物体検出・滞留検出・ラインクロス検出・顔検出）
- 本製品1台で最大カメラ4台までAI機能利用可能。

※AI機能を利用するには、JS-RW50シリーズレコーダと、JSSプロトコル対応カメラとの接続が必要です。

仕様

ビデオ / 機能	ビデオ入力	4ch	
	対応デバイス	JS-RW5004 / 5008 / 5016	
	画像圧縮方式	H.265、H.264	
	分析モード	物体検出、侵入検出、滞留検出、ラインクロス検出、顔検出	
入力 / 出力	ネットワーク接続	クライアント接続ポート	Fast Ethernet (PD) × 1
		PoE カメラ接続ポート	Fast Ethernet (PSE) × 1
		PoE 電源供給能力	IEEE802.3af (Class 3)、15.4W ※ DC48V アダプタ接続時のみ使用可能
	DC48V 入力	ターミナルブロック	
一般	外形寸法	約 200 (幅) × 44 (高) × 152.3 (奥) mm ※突起物含まず	
	質量	約 860g	
	使用温度範囲	0 ~ 40°C (湿度 90% 未満 ※結露しないこと)	
	電源 / 消費電力	DC48V・0.8A / 38.4W、PoE (IEEE 802.3at Class 4) / 25W	
	同梱物	AI ボックス本体× 1、取扱説明書× 1、オープンソースガイド× 1、ゴム足× 4、保証書 (1 年) × 1	