PF-CA4032 アナログHD対応 5メガピクセル BOX型カメラ

外観 / 特長

500万画素

屋内

CoC対応

WDR

逆光補正

・アナログHDに対応。オートフォーカス機能搭載。

・5メガ、4メガ、2メガ、アナログで映像出力が可能です。

※レンズ別売

仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大2592×1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	CSマウント（DCオートアイリス対応）
画角	—
最低被写体照度	カラー：0.01 lx @F1.4　白黒：0.01 lx @F1.4
ダイナミックレンジ拡大	WDR：OFF / ON（Low、Middle、High）
電子シャッター	自動/手動（1/30、1/25～1/30,000）、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター（自動スイッチ）
赤外線照射距離	—
機能	ホワイトバランス（AUTO、マニュアル、プリセット）、DNR、逆光補正、プライバシーマスク、 Video Motion Detection
映像出力	BNC×1（AHD、CVBS）
音声入出力	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約61（幅）×56×（高）×124（奥）mm / 約310g
使用温度範囲	−10～+55℃（湿度：～90% ※結露しないこと）
電源 / 消費電力	DC12V 最大4.7W , AC24V 5.0W
IP等級	—
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書×1、三脚取付座×1、三脚取付座 固定ねじ×2、 ゴム蓋（製品本体に装着）×1、DCジャック付ケーブル×1、保証書