

PF-CA4041 アナログHD対応 5メガピクセル 屋外IRドーム型カメラ

外観 / 特長

- ・500万画素
- ・屋内/屋外用
- ・最大IR距離30m
- ・3軸調整
- ・3.1~11mmレンズ
- ・バリフォーカル
- ・CoC対応
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・2WAY映像
- ・耐衝撃設計
- ・オートフォーカス
- ・動体感知



- ・アナログHDに対応。オートフォーカス機能搭載。
- ・5メガ、4メガ、2メガ、アナログで映像出力が可能です。
- ・耐衝撃設計

仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大2592×1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.1~11mm (モータライズドバリフォーカル), F1.6~2.9, 固定絞り (ELC)
画角	[5MP]水平:約33~88度 垂直:約25~65度 / [4MP/1080p]水平:約33~88度 垂直:約18~48度
最低被写体照度	カラー:0.013 lx @ F1.6 白黒:0 lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ拡大	WDR:OFF / ON (Low, Middle, High)
電子シャッター	自動/手動 (1/30, 1/25~1/30,000)、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約30m
機能	ホワイトバランス (AUTO、マニュアル、プリセット)、DNR、逆光補正、プライバシーマスク、Video Motion Detection
映像出力	BNC×1 (AHD、CVBS)
音声入出力	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約136 (径)×110 (高) mm / 約910g
使用温度範囲	-10~+50℃ (湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V 最大6.9W, AC24V 最大6.7W
IP等級 / IK等級	IP66 / IK10
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各4、Lレンチ×1、防湿剤×1、 塞ぎねじ×1、ターミナルブロック (2PIN)×1、設置用クッションシート (ガイドパターン)×1、 DCジャック付ケーブル×1、保証書×1