

PF-CW1011 フルHD対応 2メガピクセル屋内ドーム型ネットワークカメラ

外観 / 特長

200万画素
屋内用
3軸調整
2.8~11mmレンズ
バリフォーカル
WDR
逆光補正
フリッカレス
2D/3D DNR
2WAY映像



システム統合を簡素化するためのONVIF標準サポート
設置場所を選ばない3軸設計

仕様

レンズ	2.8~11mm TDNレンズ
イメージセンサー	1/2.94インチ 2 Megaピクセル CMOSセンサー
最低被写体照度	カラー:0.05 lx、白黒:0.0025 lx
走査方式	プログレッシブスキャン
ダイナミックレンジ	108dB
電子シャッター	オート
赤外線LED	—
画像圧縮方式	H.265 / 264 (MP) / M-JPEG
画像解像度	352×240、640×360、704×480 (D1)、1280×720 (720p)、1920×1080 (1080p)
ビットレート制御	H.264-CBR / VBR (~10Mbps)、H.265-CBR / VBR (~5Mbps)、M-JPEG (~20Mbps)
最大フレームレート	30fps @ 1920×1080 + 30fps @ 4CIF
マルチストリーミング	3 (Primary、Secondary、Tertiary)
音声圧縮方式	G.726、G.711
ビデオ出力	コンボジット出力×1
音声入出力	入力:1 出力:1
アラーム入力	TTL入力(DC5V)×1本、アクティブレベル可変(NO / NC) Hiレベル最低入力電圧4.3V、Lowレベル最大入力電圧0.3V
アラーム出力	リレー出力×1本(NO)、AC125V / 0.3A、DC30V / 1A
ネットワーク	10/100 Mbps Ethernet
コネクター	ビデオ出力:BNC、音声入出力:ケーブル、アラーム入出力:ケーブル、ネットワークポート:RJ-45
外形寸法	128(径)×101.8(高)mm
質量	約350g
動作可能周囲温度	-10~+50°C(湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V、PoE(IEEE 802.3af、Class 3) / 最大2.8W
IP等級	—