PF-CW1023 フルHD対応 2メガピクセルPTZネットワークカメラ

外観 / 特長

- 213万画素
- 屋内・屋外用
- 4.7～94mmレンズ
- バリフォーカル
- WDR
- 逆光補正
- フリッカレス
- 2D/3D DNR
- microSDスロット

仕様

イメージ	レンズ / 撮影範囲		光学ズーム20x　f=4.7～94mm / 水平:約3.0～55.5度
	イメージセンサ		1/2.8"ソニー STARVIS CMOSセンサ　1945(H)×1097(V)
	最低被写体照度		白黒:0.013 lx　カラー:0.35 lx
	スキャンモード		プログレッシブ スキャン
	機能		ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、デジタルズーム、露出制御、ホワイトバランス調整、シャッタースピード
ビデオ・オーディオ	画像圧縮方式		H.264(ベースライン、メイン、ハイプロファイル)、MJPEG
	解像度		1920×1080、1280×1024、1280×720/960、704×480/576、640×360/480、320×240
	フレームレート		最大 50 fps / 60 fps
	ビデオストリーミング		50/60 fps(デュアルストリーム:H.264×1、mjpeg形式×1)、25/30 fps(トリプルストリーム:H.264×2、mjpeg形式×1)
	オーディオ圧縮		G.711
	オーディオストリーミング		2系統
PTZ機能	パンの範囲 / 速度		360度エンドレス / 最大380度/秒(プリセット)
	チルト範囲 / 速度		−10～190度 / 最大380度/秒(プリセット)
	プリセット/ツアー/パターン		256 / 8 / 8
システム	映像コンテンツ解析		DIS、霧補正、顔検出、イタズラ防止、ライン検出、フィールド検出
	モーション検知エリア		16領域(エリア8、除外エリア8を含む)
	プライバシーマスク		16領域
	FTPのアップロード		MJPEG
	イベント通知		電子メール、FTP、通知サーバ、XML 通知、オーディオの警告AIHM
	オーディオの警告		3オーディオファイルのユーザー定義
	ログイン認証		管理者、オペレーター、ゲスト
	イベントのバッファリング	FTP	プレ:30秒、ポスト:30秒
		SD記録	プレ:10秒、ポスト:60秒
	手動トリガー		4プログラマブルトリガー
	セキュリティ		マルチユーザー権限、IPフィルタリング、HTTPS、SSL
	ネットワーク時刻同期		NTPサーバ同期コンピュータ、マニュアル
	ソフトウェアリセット		再起動、リセット、工場出荷時デフォルト
	ハードウェア工場出荷時リセット		有り
	自動回復		バックアップ、復元
	リモートアップグレード		Webブラウジング(Chrome、Safari、Firefox)、SmartManager
	SD記録モード		イベント/連続
ネットワーク	プロトコル		TCP/IP、UDP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、QoS、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、DHCP、ARP、Zeroconf、Bonjour
	クライアントソフトウェア		Web、モバイルS/W、クライアントS/W SmartManager
	最大ユーザー接続		Live:10ユーザー、再生:3ユーザー
	APIのサポート		オープンAPI、ONVIF準拠
	ONVIF対応		Profile S　※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
外部入出力	オーディオ		1入力、1出力(3.5mmステレオジャック)
	アラーム		4入力、1出力(端子台)
	イーサネット		RJ-45(10/100 BASE-T)
	Micro SDカード		SDHC(最大32GB)
その他	使用温度範囲/湿度範囲		−10～+50℃ / 0～90%(結露しないこと)
	電源装置		PoE(IEEE802.3af 準拠、Class0)、DC12V、AC24V
	消費電力		250mA(12W)@PoE、DC12V、AC24V @1A(12W)
	寸法 / 質量 / IP等級		約154(径)×155(高)mm / 約1,600g / IP66