PF-CW1025 フルHD対応2メガピクセル屋外IRバレット型ネットワークカメラ

外観 / 特長

- ・200万画素
- ・屋内/屋外用
- ・最大IR距離18m
- ・3軸調整
- ・4mmレンズ
- ・PoE
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・microSDスロット
- ・ONVIF対応

・必要な機能に限定。小型・軽量化により様々な場所に取付可能。

・小型ながら夜間撮影用に赤外線LEDを搭載。

・録画記録用のSDカードスロットも搭載(最大128GB)

仕様

カメラ	イメージセンサ	1/2.7インチ 2Megaピクセル CMOSセンサ
	解像度	最大1920(H)×1080(V)
	焦点距離	4.0mm、F=2.6
	画角	水平:88度、垂直:46度、対角線:103度
	シャッター速度	オート/マニュアル(1/15〜1/32000)、フリッカレス、スローシャッター(0、2倍、3倍、5倍、6倍、7.5倍、10倍)
	最低被写体照度	通常:0.25 lx、赤外線LED点灯:0 lx
	赤外線照射距離	最大 約18m
	WDR	WDR(2倍、3倍)
	Day & Night	TDN
	DNR	3D-DNR
	プライバシーゾーン	4プログラマブルゾーン
	AGC	0〜44dB
	その他の画像処理	露出補正、ホワイトバランス、シャープネス
エンコーダ(ビデオ&オーディオ)	画像圧縮方式	H.264、MJPEG
	H.264プロファイル	BP / MP / HP
	ストリーミング	1080P30、480P30(H.264、MJPEG)
	ビデオのビットレート	100kbps〜10Mbps、プレビューとレコーディング用のマルチレート
	ビットレート制御	H.264におけるマルチストリーミングCBR / VBR
	エッジストレージ	microSD / SDHC / SDXC　※最大128GB
入出力&イベント	オーディオ入出力	ー
	アラーム入出力	ー
	ビデオ出力(2番目のビデオ出力)	ー
	イベント通知	FTP、電子メール、SDカード
セキュリティ&ネットワーク	ネットワークプロトコル	IPv4 / IPv6 ONVIF、TCP / IP、UDP、RTP(UDP / TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DNS、DDNS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2)
	セキュリティ	HTTPS(SSL)、IPフィルタリング、802.1x、ダイジェスト認証(ID / PW)
	プラグイン	CGI、API、ONVIF
	ONVIF対応	Profile S　※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
一般設定	サポート言語	日本語、英語、韓国語
	電源	DC12V / PoE(IEEE 802.3af Class3)、LED点灯時:7.3W /　LED消灯時:2.2W
	使用温度範囲	−10〜+50℃
	材質	アルミダイキャスト
	外形寸法	約67(幅)×66.5(高)×160.0(奥)mm
	質量(本体)	450g
	証明書	FCC、CE、ROHS、IP66