

PF-CW1026 フルHD対応2メガピクセル屋外IRドーム型ネットワークカメラ

外観 / 特長

- ・200万画素
- ・屋内/屋外用
- ・最大IR距離15m
- ・3軸調整
- ・2.8mmレンズ
- ・PoE
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・microSDスロット
- ・ONVIF対応



- ・必要な機能に限定。小型・軽量化により様々な場所に取付可能。
- ・小型ながら夜間撮影用に赤外線LEDを搭載。
- ・録画記録用のSDカードスロットも搭載(最大128GB)

仕様

カメラ	イメージセンサ	1/2.7インチ 2Megaピクセル CMOSセンサ
	解像度	最大1920(H)×1080(V)
	焦点距離	2.8mm、F=2.0
	画角	水平:111度、垂直:62度、対角:128度
	シャッター速度	オート/マニュアル(1/15~1/32000)、フリッカレス、スローシャッター(0.2倍、3倍、5倍、6倍、7.5倍、10倍)
	最低被写体照度	通常:0.25 lx、赤外LED点灯:0 lx
	赤外線照射距離	最大約15m
	WDR	WDR(2倍、3倍)
	Day & Night	TDN
	DNR	3D-DNR
	プライバシーゾーン	4プログラマブルゾーン
	AGC	0~44dB
	その他の画像処理	露出補正、ホワイトバランス、シャープネス
ビデオ&オーディオ	画像圧縮方式	H.264、MJPEG
	H.264プロファイル	BP / MP / HP
	ストリーミング	1080P30、480P30(H.264、MJPEG)
	ビデオのビットレート	100kbps~10Mbps、プレビューとレコーディング用のマルチレート
	ビットレート制御	H.264におけるマルチストリーミングCBR / VBR
入出力&イベント	エッジストレージ	microSD / SDHC / SDXC ※最大128GB
	オーディオ入出力	—
	アラーム入出力	—
	ビデオ出力(2番目のビデオ出力)	—
ネットワーク&セキュリティ	イベント通知	FTP、電子メール、SDカード
	ネットワークプロトコル	IPv4 / IPv6 ONVIF、TCP / IP、UDP、RTP(UDP / TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DNS、DDNS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2)
	セキュリティプラグイン	HTTPS(SSL)、IPフィルタリング、802.1x、ダイジェスト認証(ID / PW)
	ONVIF対応	CGI API、ONVIF
一般設定	サポート言語	Profile S ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
	電源	日本語、英語、韓国語
	使用温度範囲	DC12V / PoE(IEEE 802.3af Class2)、LED点灯時:5.4W / LED消灯時:2.2W
	材質	-10~+50℃
	外形寸法	アルミダイキャスト
	質量	約105(径)×60.7(高)mm
	証明書	370g
		FCC、CE、ROHS、IP66