

外観 / 特長

- ・200万画素
- ・屋内用
- ・4.3mmレンズ
- ・バリフォーカル
- ・PoE
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・ONVIF対応



- ・ネットワークカメラに必要な機能だけに絞って小型化を実現。
エレベータ内や狭い個室等への設置に。
- ・プロトコルにONVIF(Profiles S)を追加搭載。
- ・当社のネットワークカメラJS-CW1シリーズと同じ設定メニューを採用。

仕様

イメージセンサ	1/2.94インチ 2 Megaピクセル CMOSセンサ
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	4.3mm 固定ピンホールレンズ
画角	水平:約76.6度 垂直:約39.8度
最低被写体照度	カラー:0.05 lx
ダイナミックレンジ	108dB(WDR)
電子シャッター	オート
デイ/ナイト機能	—
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
画像圧縮方式	H.265 / 264(MP) / M-JPEG
画像解像度	1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、704×480(D1)、640×360、352×240
ビットレート制御	H.264-CBR / VBR(~10Mbps)、H.265-CBR / VBR(~5Mbps)、M-JPEG(~20Mbps)
最大フレームレート	30fps @ 1920×1080 + 30fps @ 4CIF
マルチストリーミング	3(Primary、Secondary、Tertiary)
音声圧縮方式	—
ビデオ出力	—
音声入出力	—
アラーム入力	—
アラーム出力	—
ネットワーク	10 / 100 Mbps Ethernet
ONVIF対応	ONVIF Profile S ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
コネクタ	ネットワークポート:RJ-45
外形寸法	38.8(幅)×40.0(高)×33.7(奥)mm
質量	約280g
使用温度範囲	-10~+50℃(湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V / 最大2.65W PoE48V / 最大3.2W
IP等級	—
対応メモリーカード(別売)	—
同梱物	カメラ本体×1、カメラ取付用ねじ×2、ステー取付用ねじ×2、ステー×1、保証書×1、ソフトウェア取扱説明書データディスク×1、取扱説明書×1、OPEN SOURCE GUIDE×1