

PF-RW104

5MP対応PoE給電方式 4chネットワークビデオレコーダ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

内蔵4TB	4ch	H.265、H.264	5MP対応	遠隔監視	
-------	-----	-------------	-------	------	--

Featuring (特徴)

Featuring

01

5MP対応で 高画質録画が可能

5MP解像度のデータも高圧縮して保存可能。
JSSプロトコル対応カメラとの組み合わせで簡単カメラ登録が可能です。



高画質の映像を H.265で高圧縮！

H.265圧縮なら高画素化に伴うデータの肥大化対策も、フルHD録画時のデータ保存日数の長期化も一石二鳥で行えます。さらに圧縮効率を高めるならインテリジェントコーデックのご利用を。



Featuring

03


遠隔監視ソフトによる 統合監視が可能！

他店舗展開などでアナログ、IP、アナログHDなど、異なる複数規格のセキュリティシステムを管理している場合、モニタリング業務の効率化を図ることができます。*



レコーダからのカメラ設定／ オートフォーカス調整も簡単

レコーダからホワイトバランス、逆光補正などのカメラ設定※に加え、オートフォーカス調整も可能なので、設置作業時の負担を大幅に軽減できます。



※他規格のレコーダがJS-RW50xx / JS-RA60xx等である場合

※JSSプロトコル対応IPカメラに限る。

Specification (仕様)

ビデオ	ビデオ入力	4ch
	対応カメラプロトコル	JSS
	ビデオ出力	HDMI : × 1、VGA : × 1
	最大入力処理能力(ライブ+録画+遠隔)	60Mbps (20+20+20)
	ディスプレイ解像度	1920 × 1200、1920 × 1080、1680 × 1050、1600 × 1200
	最大ディスプレイ速度	最大 120ips
	最大ディスプレイ処理能力	20Mbps、120ips@8MP
録画	最大処理能力	20Mbps、120ips@8MP
	最大録画解像度	8MP (ネットワークカメラに依る)
	画像圧縮方式	H.265、H.264
	録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
再生	性能	4ch フル HD synchronous playback
	検索モード	タイムラプス (カレンダー日時指定)、イベントログ
保存	HDD	内蔵 : 4TB
	バックアップ	USB 記録装置 (USB HDD、USB メモリなど)
	RAID	—
ネットワーク	本体搭載 PoE カメラポート	Fast Ethernet (VIDEO IN) × 4
	外部 Video ポート	—
	クライアント接続ポート	Fast Ethernet (Client) × 1
	転送速度	20Mbps / 50Mbps (BRP Mode)
	PoE 電源供給能力	PoE (IEEE 802.3at class 4) 4ports、35W
	イベントアラーム	Email (添付ファイル (.cbf、.mp4))、コールバック (遠隔ソフトウェア)、Push (モバイルソフトウェア)、HTTP
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	—
	アラーム入力	—
	アラーム出力	—
	アラームリセット入力	—
	内蔵ブザー	—
	シリアルインターフェース	—
	USB 端子	USB 2.0 × 2
一般	外形寸法	約 205 (幅) × 44.5 (高) × 214.7 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約 1,200g (HDD1 個装着時)
	使用温度範囲	0 ~ 40℃ (湿度 90% 未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	DC48V・1A 最大 48W

System Configuration (システム構成例)



お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社ジャパン・セキュリティシステム

www.js-sys.com