# PF-RW2004　4K対応PoE給電方式　4chネットワークビデオレコーダー

## 外観 / 特長

- 最大16TB
- 4ch
- H.265、H.264
- 音声入力4
- 音声出力4
- 遠隔監視
- スマートフォン対応

### UHD及びH.265解像度に対応

ウルトラハイビジョン画質を保ったまま高圧縮して保存可能。また、様々なプロトコルに対応しています。

## 仕様

| | | |
|---|---|---|
| ビデオ | ビデオ入力 | 4ch |
| | ビデオ出力 | HDMI：×1、VGA：×1 |
| | 最大入力処理能力（ライブ+録画+遠隔） | 160Mbps（40+70+50） |
| | ディスプレイ解像度 | 3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200 |
| | 最大ディスプレイ速度<br>最大ディスプレイ処理能力 | 最大120ips<br>40Mbps, 4ch@フルHD, 1ch@UHD |
| 録画 | 最大処理能力 | 70Mbps、120ips@UHD |
| | 最大録画解像度 | 12MP（ネットワークカメラに依る） |
| | 画像圧縮方式 | H.265、H.264 |
| | 録画モード | タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック |
| 再生 | 性能 | 4ch 4K Playback |
| | 検索モード | カレンダー、日時指定、イベントログ、サムネイル、モーション、テキストイン |
| 保存 | HDD | 内蔵：4TB（標準） / 10TB / 20TB（最大） |
| | バックアップ | USB記録装置（USB HDD、USBメモリなど） |
| | RAID | — |
| ネットワーク | 本体内蔵PoEカメラポート | Fast Ethernet（IP Camera）×4 |
| | 外部Videoポート | — |
| | クライアント接続ポート | Gigabit Ethernet（Client）×1 |
| | 転送速度 | 50Mbps / 100Mbps（BRP Mode） |
| | PoE電源供給能力 | PoE（IEEE802.3at class4）4ports、30W |
| | イベントアラーム | Email（添付ファイル（.cbf、.MP4））、コールバック（遠隔ソフトウェア） |
| インターフェース | オーディオ入力 / 出力 | Local（NVR）：— / 1RCA+1HDMI　IP Camera：4 / 4（カメラに依る） |
| | アラーム入力 | 4TTL、NC/NO programmable、2.4V（NC）or0.3V（NO）threshold、DC 5V/IP Camera4（カメラに依る） |
| | アラーム出力 | 1接点出力（NO）、2A@AC 125V、1A@DC 30V / IP Camera4（カメラに依る） |
| | アラームリセット入力 | — |
| | 内蔵ブザー | 有り |
| | シリアルインターフェース | RS232（Terminal Block） |
| | USB端子 | USB2.0×1、USB3.0×1 |
| 一般 | 外形寸法 | 約300（幅）×62（高）×231（奥）mm　※突起物含まず |
| | 質量 | 約2,200g（HDD1個装着時） |
| | 使用温度範囲 | 0～40℃（湿度90%未満　※結露しないこと） |
| | 電源 | 12V電源アダプタ（本体電源用）：Input：100-240V～、50/60Hz、1.6A　Output：DC12V、5A<br>48V電源アダプタ（PoE電源用）：Input：100-240V～、50/60Hz、1.2A　Output：DC48V、1A |
| | 消費電力 | 12V電源アダプタ（本体電源用）：DC12V、1.76A、最大21.12W　※4TB HDD2台搭載時<br>48V電源アダプタ（PoE電源用）：DC48V、0.65A、最大31.2W |
| | 同梱物 | NVR本体×1、電源ケーブル/電源アダプタ（12V、48V）、クイックガイド×1、<br>遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、IRリモコン×1、ハードディスク固定用ねじ×4、保証書 |