

外観 / 特長



- ネットワークカメラへのPoE給電が可能です。

仕様

ポート数	26
ポートタイプ	10/100BASE-TX × 24 (PoE 給電ポート × 24)、1000BASE-TX × 2 (コンボポート × 1)
スイッチング容量	8.8Gbps
パケット転送能力	6.55Mpps
MAC アドレステーブル	16K
内蔵キャッシュ	—
イーサネット規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az
PoE 電源供給能力	最大 370W ※ 1 ポート最大 30W
優先ポート	1 ~ 8
処理タイプ	Default (ノーマルモード) 伝送距離 最大約 100m Extend (長距離伝送モード) 伝送距離 最大約 250m VLAN (安全モード) 伝送距離 最大約 100m
内蔵ファン	1
外形寸法	約 440 (幅) × 44 (高) × 244.8 (奥) mm ※ 突起物含まず
質量	約 2,930g
使用温度範囲	0 ~ 40℃ (湿度 90% 未満 ※ 結露しないこと)
電源 / 消費電力	AC100V・4.35A / 最大 370W
同梱物	ハブ本体 × 1、電源ケーブル × 1、ゴム足 × 4、ネジ × 4、マウントブラケット × 1、クイックガイド × 1、保証書 × 1