

## 外観 / 特長



- 同軸ケーブルに電源 (PoE) とネットワークデータを重畳伝送が可能。
- 同軸デバイス間 最大1,000mデータ転送を実現。 ※5CFB使用、帯域幅10Mbps設定時
- 特別なIPアドレスを設定せずにプラグアンドプレイをサポート。
- SC-IPR07PとSC-IPT07Pのセット製品です。
- SeeEyes社製。

## 仕様

分類	規格	仕様	
製品品番		SC-IPR07P	SC-IPT07P
同軸線 インターフェース	通信速度	最大 100Mbps (同軸から LAN に変換した場合)	
	コネクタ	75 Ω BNC	
イーサネット インターフェース	PHY 接続	10/100Mbps S/W で設定	
	コネクタ	RJ45 (TIA/EIA568B Type)	
LED インジケータ	PWR	赤	
	ETH	緑	
	LINK	緑	
	PoC / PoE	PoC: 赤	PoE: 赤
暗号化		128-bit AES	
最大給電電力		—	最大 30W
外部電源アダプタ		AC100 ~ 240V (50Hz/60Hz) , DC48V / 1A	
本体質量		約 62g	約 60g
外形寸法		約 90 (幅) x 55 (高) x 24 (奥) mm	
使用温度範囲		- 10 ~ 50°C	
使用湿度範囲		0 ~ 80%	
保存温度範囲		- 20 ~ 60°C	
最大伝送距離	5C-FB	100Mbps:500m 伝送、50Mbps:600m 伝送、10Mbps:1,000m 伝送	