

# SC-MVCP1001UA

(SC-MVTP1001UA / SC-MVRP1001UA)

アナログHD対応 重畳電源装置

## 外観 / 特長



- 1本の同軸ケーブルで電源+映像+UTC信号を重畳伝送。
- 5C-FB使用の場合、最大約400m伝送可能。
- カメラ(10W)電源供給可能。
- SC-MVTP1001UAとSC-MVRP1001UAのセット製品です。
- SeeEyes社製。

## 仕様

製品品番	SC-MVTP1001UA	SC-MVRP1001UA	
入出力信号	AHD、TVI		
UTC対応解像度	2M 30p、4M 30p、5M 20p / 12.5p		
最大伝送距離	5C-FB：約400m、3C-2V：約200m		
電源	入力	COAX DC 48V (PoC DC 48V IN)	DC48V / 1A アダプタ
	出力	DC12V / 0.83A	COAX DC 48V (PoC DC 48V IN)
映像入力端子	BNC_M	BNC_F	
映像出力端子	BNC_F	BNC_M	
使用温度範囲	-10℃～+50℃ (湿度：～80% ※結露しないこと)		
材質	アルミ		
外形寸法	約101(幅)×24.8(高)×59(奥)mm		
同梱物	送信機(SC-MVTP1001UA)×1、受信機(SC-MVRP1001UA)×1、電源アダプタ・電源ケーブル×各1、取扱説明書×1、保証書×1		